

EGEA - 110 C

Schela mobila din otel **PROFESIONALA**
zincata sau protejata prin vopsire

**CONFORM STANDARDULUI
EUROPEAN SR EN 1004**

**EXECUTATA DIN OTEL ZINCAT SAU PROTEJATA
PRIN VOPSIRE**



Produsul este destinat accesului muncitorilor la inaltime pentru efectuarea unor lucrari usoare de constructii, interventie si intretinere, din exteriorul precum si in interiorul cladirilor, halelor industriale, depozite, etc.

Schele sunt construite din elemente tipizate, ce permit montarea lor la diferite inaltimei.

Principalul avantaj al acestor tipuri de schele il constituie montarea rapida a elementelor. Acest montaj rapid este asigurat de configuratia elementelor schelei iar prin intermediul rotilor schela poate fi deplasata manual pe suprafete solide si plane.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE

Schela mobila tip 110 C poate fi utilizata pana la o sarcina distribuita de 150 Kg. Pe podina de lucru pot sta doi muncitori si echipamentul de lucru.

Scarile laterale, folosite si pentru urcarea pe podina de lucru, sunt confectionate din OTEL (OL 37-K profile teava) fiind dimensionate pentru o sarcina maxima pe treapta de 150 Kg. (un muncitor si echipamentul de lucru).

DIMENSIUNI PRINCIPALE

- Baza 1,6 x 0,8 m
- Inaltime fara parapet de protectie
1,80 m (inaltime de lucru 3,50 m)
- Inaltime cu parapet de protectie
- Cu un modul etaj
2,80 m (inaltime de lucru 3,80 m)
- Cu doua module etaj
4,40 m (inaltime de lucru 5,40 m)



office@egea.ro

anisia.eg@gmail.com

Edouard Anisia

Telefon: 0722410222

0745510222

**Modul de bază
0,8 x 1.6 m**



Numărul de etaje

1

1

2

Înălțimea structurii

2,00 m

2,80 m

4,40 m